

# EPS装饰条施工

生成日期: 2025-10-23

近几年或近十几年来,我国住建产业一直呈现旺盛的发展态势,产业技术亦随之而动,大批符合“四新技术”的工艺、设备、材料等在建筑中得以普遍运用,很大程度上的丰富了现代建筑的真正内涵。其中,一种线条简洁流畅、质轻美观、稳定牢固、安装迅捷的EPS复合建筑装饰品就是其中的一类。EPS复合建筑装饰品在以德国为典型的欧洲国家得到运用,我国华南、西南、西北等地近年来运用势头较为强猛,尤其是南方的一些建筑设计师和建筑师尤为喜爱。制品主要由燃烧性能为B1级、容重18-20kg/m<sup>3</sup>的膨胀聚苯乙烯、自粘型耐碱网布、高柔性高附着性聚合物砂浆构成,通过高精密切割、圆弧、覆网、整形、自动抹浆、自然养护等工艺制造加工而成。云南EPS构件哪家好?云南尹靖建材供应EPS装饰条施工

EPS装饰线条特点1、充分展现建筑物流畅高雅的感觉。2、建筑师可以大胆发挥其设计理念及建筑风格。3、省工、省料、操作简便、安全可靠、保温性能好。4、造型、构件表面结构细腻、均匀、几何尺寸精确(误差 $\leq 0.5\text{mm}$ )。5、接缝无裂纹,耐水、防火、防渗漏、耐候、耐久。6、无潜在危险,自重轻,易搬运,安全性高。7、彻底解决保温墙体、门、窗位的冷、热桥问题。8、安装构件上更可直接贴敷在 $\leq 30\text{kg/m}^2$ 以下的面砖(石材)。【云南尹靖建材有限公司主营EPS装饰线条,空腹楼盖构件、住宅厨卫排烟气道的生产销售施工为一体的技术企业,欢迎广大客户欢迎来电咨询或微信交流洽谈业务】EPS装饰条施工EPS构件自重轻,易搬运,安全性高。

尹靖eps线条主要由聚苯乙烯复合耐碱玻纤网格布,外层压上一层聚合物抗裂砂浆而成。咱们需求内层的聚苯板一定要到达42天天然维护期,以消除其内层水份和应力;要到达相应的阻燃等级;思考到实际装置环境中能够存在的底层不平整状况,咱们需求聚苯板有必要柔度好,脆性小;依据柔度需求的思考,咱们通常不一味追求其容重,正常状况下聚苯板20~22公斤/立方米即可。中心的耐碱玻纤网咱们通常需求在140g/m<sup>2</sup>以上。外层的聚合物抗裂砂浆是我司重点技术和优势点。依据建材质检站检验成果,我公司商品一般型抗冲击为5J以上,超越外保温规范需求的3J。抗拉功能超越外保温规范的0.1MPa。外墙长时间暴露在天然环境中,对立老化、耐剥离功能、抗冻性、冷热循环热胀冷缩导致资料疲惫以及耐候性,我公司商品相应目标都合格或远远超越有关规范。

新型EPS装饰线条和传统GRC石膏相比,它的优势在于:安装简便,利用特殊的粘结材料和方法,一个人就可以安装施工,尤其量大的线条工程,只需粘结安装。花纹效果清晰自然,典雅华贵。线条间无缝隙。EPS装饰线条之间使用了与墙面粘结相同的缝隙填补材料,缝隙全部消失,在以后的使用中也不会出现裂缝。环保性:采用化合纤维为原料,达到国家工程装修无毒无害绿色产品标准。【云南尹靖建材有限公司主营EPS装饰线条,空腹楼盖构件、住宅厨卫排烟气道的生产销售施工为一体的技术企业,欢迎广大客户欢迎来电咨询或微信交流洽谈业务】昆明EPS构件厂家批发,云南尹靖建材供应。

尹靖EPS装饰线条与GRC相比EPS复合建筑装饰品具有以下性价比优势:1、制造加工周期短,施工操作灵活,节省施工时间;2、抗蛀、防潮、不发霉;3、热敏系数低,不胀缩变形、不脱落、不龟裂,安全耐久性高;4、具有合成表层,质轻硬度高,兼具弹性和韧性,易配合工程造型;整体性好,外观古朴、典雅、圆润、大气;5、耐火等级高,难燃,不助燃;6、环保节能,绿色无污染;7、易搬运,损耗率低,综合工程造价低。【云南尹靖建材有限公司主营EPS装饰线条,空腹楼盖构件、住宅厨卫排烟气道的生产销售施工为一体的技术企业,

欢迎广大客户欢迎来电咨询或微信交流洽谈业务□EPS线条质量轻，搬运方便□EPS装饰条施工

昆明EPS线条厂家批发，云南尹靖建材供应□EPS装饰条施工

品质好的的外墙eps装饰线条在使用寿命(30~50年)内不会掉□eps装饰线条主要是用聚合物砂浆与墙面进行粘结，聚合物砂浆是将有机胶加无机材料水泥砂浆搅拌制成，使用寿命长，粘结牢固，不会掉。有些厂家为了节约成本，采用劣质材料，可能会缩短eps装饰线条使用寿命；其次施工工艺不规范，时间长了，可能会出现老化、损坏，甚至可能出现脱落现象。【云南尹靖建材有限公司主营EPS装饰线条，空腹楼盖构件、住宅厨卫排烟气道的生产销售施工为一体的技术企业，欢迎广大客户欢迎来电咨询或微信交流洽谈业务□EPS装饰条施工